

## Költségbecslés (közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz)

### I. ESZKÖZBESZERZÉS

#### Asztalok

mennyiség	megnevezés	egységár	összesen
10 db	alex bútor, Pitagorasz asztal (80X80)	nettó 35.410,-Ft bruttó 44.971,-Ft	nettó: 354.100,-Ft bruttó: 449.707,-Ft

#### Székek

mennyiség	megnevezés	egységár	összesen
50 db	alex bútor kerti szék PD-F13	nettó 17.900,-Ft bruttó 22.733,-Ft	nettó 895.000,-Ft bruttó 1.136.650,-Ft

Eszközbeszerzés összesen: bruttó 1.586.357,-Ft

### II. FELÚJÍTÁS

A melléklet szerint.

Felújítás összesen: bruttó 2.962.745,-Ft

A felújítások, beszerzések összköltsége (bruttó) 4.549.102,-Ft.

A támogatásnál az önrész 1/10, azaz 454.910,-Ft, a támogatás mértéke maximálisan ennek kilencszerese, vagyis 9/10, azaz 4.094.192,-Ft.

Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár épületének külső felújítása

1	02-030-7.2	Vegyés építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1,8 m2	0	2 400	0	4 320
2	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m3-es konténerbe	1 db	48 600	0	48 600	0
3	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdesztkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6.00 m munkapadló magasságig	150 m2	210	912	31 500	136 800
4	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	95 m2	0	650	0	61 750
5	42-011-2.2.1.1-0215098	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tápadóhíd felhordása egy rétegben Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	95 m2	1370	860	130 150	81 700
6	42-011-2.2.1.3.1-0212044	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	95 m2	1890	1120	179 550	106 400
7	42-011-2.2.1.2-0212052	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hailaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: K00619751 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	95 m2	2380	1120	226 100	106 400
8	42-022-1.2.3.2.1.1-0212012	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva. 1-10 mm fugaszélességgel 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű diszperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és beltérbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó	75 m2	4290	2150	321 750	161 250

9	42-022- 2.2.2.1.1- 0212013	Lábzetburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf FLIESSFLEX/Folyékonyágyas önterülő járólapragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, gyorsan kötő	20 m	550	230	11 000	4 600
10	42-022- 3.2.1.1.2.1- 0212013	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf FLIESSFLEX/Folyékonyágyas önterülő járólapragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, gyorsan kötő	28 m	1 550	850	43 400	23 800
11	42-022- 3.2.1.2.2.1- 0212013	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf FLIESSFLEX/Folyékonyágyas önterülő járólapragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, gyorsan kötő	28 m	890	660	24 920	18 480
12	47-000- 7.2.2.1- 0152801	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen, Sadolin Base alapozó	80 m2	490	1 190	39 200	95 200
13	47-031- 3.12.2.1- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen, Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen	80 m2	950	1 560	76 000	124 800
14	47-031- 3.12.4.2	Külső fafelületek lazúrozása, fa nyílászáró szerkezetben, oldószeres fungicid hatású bevonóanyaggal, tagolt felületen	80 m2	950	2 490	76 000	199 200

<b>FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN (Nettó):</b>	<b>1 208 170</b>	<b>1 124 700</b>
<b>FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN (Bruttó):</b>	<b>1 534 376</b>	<b>1 428 369</b>

<b>2 962 745</b>
------------------