

Kasz-Coop Derecske ZRT. Békéscsabai telepe

5600 Békéscsaba
Felsőnyomás 252.
Tel: 66 / 446-837
Fax: 66 / 446-835

Dévaványai Önkormányzat

Földi Imre Úr részére

Dévaványa

Hősök tere 1.

Mobil: 30-273-3359
<foldiimre@citromail.hu>

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Földi Imre Úr!

Köszönettel vettük érdeklődését az általunk forgalmazott mezőgazdasági eszközök iránt. Az alábbiakban megadjuk az általunk javasolt típus (ok) -ra vonatkozó árajánlatot.



PUMA 165



1 B 301 01

1./ CASE IH PUMA 165 műszaki jellemzői a következők:

MOTOR

Cummins 6.75, lökettérfogat: 6750 cm³, 6 hengeres, közös nyomócsöves, turbófeltöltős dízelmotor. Max teljesítmény: 167 LE. Max. TLT-én mért teljesítmény: 215 LE. Max. nyomaték: 774/874 Nm ,1400/1600 ford/percnél. Nyomaték rugalmasság: 45%. Optimális üzemanyag fogyasztás: 208 g/kWh. Üzemanyagtartály: 410 liter. Olajcsere intervallum: 600 üő (csökkentett kéntartalmú üzemanyag használata esetén).

ERŐÁTVITEL

Teljes tartományban terhelés alatt kapcsolható („full powershift”) nyomatékváltó. Fokozatok száma: **19/6**. Terhelés alatt kapcsolható irányváltó (Powershuttle). Végsebesség: **50 km/h**.

HAJTÁSLÁNC

Nagy teherbírású hátsó híd, bolygóműves erősített véglehajtással, elektrohidraulikus differenciálzárral. Robosztus **rugózott mellső híd**, erősített bolygóműves véglehajtással. Elektrohidraulikus kapcsolású összkerék hajtás, menedzsment funkcióval. 2 fokozatú (540,1000) elektrohidraulikus kapcsolású erőleadó tengely, 1 3/8"-os, 21 bordás ; 1 3/8" 6 bordás; 1 3/4" 20 bordás tengelycsonkokkal.

HIDRAULIKA

III-as kategóriájú, szabványos hárompont függesztő berendezés, automata stabilizátorral, elektronikus vezérléssel. Zárt központú, terhelésérzékelős hidraulika szivattyú, valamint segédzivattyú a hidrosztatikus kormányzáshoz. Együttes szállítási kapacitásuk: 188 l/perc. Üzemi nyomás: 215 bar. 2 db 80mm kiegészítő munkahenger az emelőkapacitás növelésére. Max. emelőerő: 8650 kg. 4 pár kettősműködésű szabályzó szelep a kihelyezett munkahengerek működtetésére.

ELEKTROMOS RENDSZER

1 db 12V-os, 120Ah-s akkumulátor. 1330 Watt-os generátor. Figyelmeztető lámpák. Szabványos világítás, 4 pár kiegészítő munkalámpa.

KEZELŐFÜLKE

Acélváz, silent blokkokra szerelt rugózott fülke, zajszintje: 72 dB(A). Automata légkondicionáló, fűtés, fülke légszűrő. Légrugózású „Deluxe” kezelőülés. Utasülés. Analóg-digitális műszerfal. Állítható kormányoszlop, hátsó szélvédő, ablaktörlővel, mosóberendezéssel. Teleszkópos visszapillantó tükrök. Független kézifék. Rádió előkészítés.

EGYÉB FELSZERELÉSEK

Mellső sárvédő. Hátsó sárvédő toldat. Pótkocsi vonófej, alsó lengő vonórúd. 2 vezetékes légfék egység. Mellső pótsúly garnitúra (700 kg), vonószemmel. 2db kerék.

MÉRETEK

Magasság: 3038 mm. Hossz: 5017 mm. Szélesség: 2682 mm. Hasmagasság: 398 mm. Tengelytáv: 2884 mm.

SÚLY

8200 kg (üzemi tömeg). Maximális megengedett tömeg: 12000 kg.

GUMIMÉRET

Hátsó kerék: 580/70 R 42. Első kerék: 540/65 R 30.

Ajánlati ár:

18 990 000,- Ft + ÁFA

FVM egyedi azonosítókód: 1111-0258

VTSZ szám: 87019039

Katalógus ár: 24 500 000,-

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

2./ VN © plusz XMS 1050 függesztett 3+1 vasú váltvaforogató eke

Műszaki adatok:

- 80-175 LE-s traktorokhoz
- Gerendely magasság: 82 cm
- Ekefej osztás: 105 cm
- Fogásszélesség állítás: mechanikusan állítható, 36-40-44-48 cm
- Tetszés szerinti kormánylemez, kivéve WST 430 réselt (csak felár ellenében)

- Gerendely keresztmetszet: 150x100x8 mm
- Függesztő tengely: Kat. II vagy III. integráltgolyós gyorscsatlakozóval
- Nyírócsavaros kőbiztosítás
- A 3 vasú alapgép tömege: 985 kg
- A 4 vasú alapgép tömege: ca. 1.170 kg

Alapára, 3 vasú kivitelben:

11.132.- €+ÁFA

Opciók:

Megnevezés:

Listaár+ÁFA

- toldható gerendely felár: 173.-
- kiegészítő részegység XMS 1050, 4. fej: 3.537.-
- 4 pár orrbetét: (cserélhető, megfordítható): (4x32.-) 128.-
- 4 pár WST 430-as réselt kormánylemez: (4x264.-) 1.056.-
- 4 pár beforgató lemez kitámasztással: (4x150.-) 600.-
- csipkézett tárcsás csoroszlya, Ø 600 mm: 901.-
- szállító/átbillenő gumi tám kerék, Ø 680 mm: 1479.-

Listaár mindösszesen:

19.006,- €+ÁFA

Szállítási határidő: a gyártósor pontos visszaigazolása szerint

Garancia: 1 év gyártóműi garancia

Katalógus szám:2112-1719

Katalógus ár:6.183.000,-Ft+Áfa

3./ KHÜNE-6210 tip. féligfüggesztett vetőgép

BTO szám:2932133522

VTSZ: 8432-30-19-00

Műszaki paraméterek:

KFFV-6210 tip. szóló kiv. gép”A”

Teljesítmény igény max. 80 LE (mikrogranulátumszóró nélkül)

Ára:

6.671.000,- Ft + ÁFA

Katalógus szám:2211-0515

Katalógus ár:6.596.000,-Ft+Áfa

Opciók, a vetőgéphez rendelhető tételek:

Szállító szerkezet hidraulikus kiemeléssel

596.000,- FT+ÁFA

Katalógus szám:2211-0524

Katalógus ár:768.000,-Ft+Áfa

KSE sorelzáró **157.000,- Ft +ÁFA**
Katalógus szám:2211-0522
Katalógus ár:250.000,-Ft+Áfa

Mikrogranulátumszóró egységcsomag **368.000,- Ft +ÁFA**
Katalógus szám:2322-0081
Katalógus ár:410.000,-Ft+áfa

Traktorkerék nyomlazító **152.000,- Ft +ÁFA**
Katalógus szám:2211-0526
Katalógus ár:349.000,-Ft+áfa

Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 6 héten belül

4./ Tárcsásgrubber »Rubin 9/450 KÜA« - hidraulikusan felcsukható; féligfüggesztett

Alapkitétel:

- Szállítóalváz
- 2 integrált rugós rögtörő-egyengető pálcasor
- 610 x 6 mm csipkés tárcsák
- Alváz 12.5/80-18 965 x 308 mm gumizással
- függesztőcsapok Kat. III.
- hidraulikus szállítási biztosítás
- gerendelymagasság 80 cm
- közúti világítás

Munkaszélesség kb. (cm):	450
Tárcsák száma (db):	36
Tömeg kb. (kg):	4.915

Kombinációs alváz, mely a vetőgép üzemeltetéséhez is alkalmas, gumizás mérete:
550/60-22.5

Határoló tárcsa jobb

Határoló tárcsa bal

Hidraulikavezeték LEMKEN-Solitair 9-hez

hidr vezérlés 6/2 útszeleppel

Kábelhosszabbítás a fedélzeti számítógéphez

Nyomjelző, hidraulikusan felcsukható 1 pár

Ára: 33.399.-€+Áfa

Választható hengerek Rubin 9/500 KÜA-hoz:

Dupla pálcáshenger DRF 400/400 (cső/laposvas)

3.303.-€+Áfa

Dupla pálcáshenger DRR 400/400 (cső/cső)

3.303.-€+Áfa

Dupla gyűrűs henger DPW 540/540

8.154.-€+Áfa

Katalógus ár:12.600.000,-Ft+Áfa

Katalógus szám:2141-2054



5./ KONGSKILLDE Vibro Master Super Q

Függesztett szántóföldi kultivátor Super Q-67

Teljesítmény igény: 170-180 LE kötött talaj esetén teljesen szerelt állapotban

Munkaszélesség: 6,7 m

Szállítási szélesség:3,4 m

Kapaosztás: 8 cm

Kapák száma: 83 db

Tömeg: 944 kg

Hidraulikusan felcsukható

SQ kapák

Kerékszám: 4

Gumi mélységállító kerék 6,00x12''

Ár:

8.240,-EURO+Áfa

SPAGC-67 simító

Ár:

810,-EURO+Áfa

RDGC-67

Dupla törőhenger

Ár:

2.630,-EURO+Áfa

Ár összesen:

11.680,-EURO+Áfa

Katalógus szám:2161-0671

Katalógus ár:2.597.000,-Ft+Áfa

Szállítási határidő: visszaigazolás szerint.

AZ ÁR TARTALMAZZA AZ EGYÉVES GARANCIÁT ÉS A VIZSGÁZTATÁS KÖLTSÉGÉT .

A forintosított ár a teljesítés (számlázás) napján érvényes OTP Bank deviza eladási árfolyama alapján lesz meghatározva. Amennyiben megrendelő (vevő) pénzügyi teljesítések (számla kifizetések) a Ft/€ árfolyama +2 Ft-nál nagyobb mértékben eltér a számlázás napján megadott árfolyamnál, abban az esetben a szállító (Kasz-Coop Derecske ZRt) jogosult az árfolyam különbséget vevő felé kiszámlázni, aki ezt eladónak megfizeti.

Árajánlatunkat a jelenleg érvényben lévő árakkal adtuk meg. Áraink a készlet, a beszerzési lehetőségek és az idő függvényében változhatnak.

Békéscsaba, 2009. június 30.

Tisztelettel:

.....
Kasz-Coop Derecske ZRT.
Pántye Péter
30-409-1634