

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (VI.1.)önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.): 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a hatályos vonatkozó törvények, rendeletek, valamint jelen jogszabály rendelkezései és mellékletei - S-1-14 az SZT/m1-m2 (1 melléklet), az SZT/m4-m7 (2 melléklet) és az SZT/m8 (3 melléklet) jelű Szabályozási Tervlapok - együttes alkalmazásával szabad.”

2. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 13.§.(1) A terület övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

KEL-1 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/
Beépítési mód		Szabadonálló/ oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	1100
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	20
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Lke-1 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/
Beépítési mód		Szabadonálló/ oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	1100
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Lke-1/m jelű építési övezet a vasútállomás térségében		
Elhelyezhető létesítmények		a) bekezdés szerint
Beépítési mód		szabadonálló / oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	30
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,6
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	1100
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	20
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	30
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	3-4.5
Előkert mérete	M	5.0
Legkisebb zöldfelület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

KEL-2 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/
Beépítési mód		Szabadonálló/ oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	900
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	20
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

KEL-3 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek.1. /módosítva*/ 2.4./módosítva**/
Beépítési mód		Szabadonálló/ oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	800
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	20
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Lke-3/m jelű építési övezet a vasútállomás térségében		
Elhelyezhető létesítmények		b) bekezdés szerint

Beépítési mód		szabadonálló/ ikresen csatlakozó
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	30
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,6
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	800
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	20
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	40
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	3-4.5
Előkert mérete	M	5.0
Legkisebb zöldfelület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

KEL-4 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/ 2.4. /módosítva**/
Beépítési mód		Szabadonálló/ oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	700
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	18
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Lke-4/m jelű építési övezet a Szív utca környékén		
Elhelyezhető létesítmények		c) bekezdés szerint
Beépítési mód		oldalhatáronálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	30
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,45
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	700
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	16
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	40
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	4.5
Előkert mérete	M	5.0
Legkisebb zöldfelület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

KEL-5 jelű lakópark építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/
Beépítési mód		oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	550
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	18
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5

Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Lke-5/m jelű lakópark építési övezet a Szív utca környékén		
Elhelyezhető létesítmények		c) bekezdés szerint
Beépítési mód		szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	30
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,45
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	550
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	18
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	25
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	4.5
Előkert mérete	M	5.0
Legkisebb zöldfelület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

KEL-6 jelű lakópark építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/
Beépítési mód		csoportos
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	kialakult állapot, tovább nem osztható
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	-
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	10.0
Legkisebb zöldterület	%	50
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

KEL-7 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/ 2.4./módosítva**/
Beépítési mód		Szabadonálló/ oldalhatáron álló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	900
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	18
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	4.5
Előkert mérete	m	5.0
Legkisebb zöldterület	%	50
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Lke-8 jelű építési övezet a Szív utca környékén		
Elhelyezhető létesítmények		c) bekezdés szerint
Beépítési mód		szabadonálló álló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	30
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,6
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	450
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	18
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	25
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	4,5
Előkert mérete	M	5.0
Legkisebb zöldfelület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

LKE-10 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		d) bekezdés szerint
Beépítési mód		szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	20 csak lakófunkció esetén 30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	2000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	40
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	40
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	3-4.5
Előkert mérete	M	SZT-6/M szerint
Legkisebb zöldfelület	%	60
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

(2) Az R. 13.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kertvárosi lakóterületbe tartozó építési övezetekre vonatkozó teljes közművesítettségi előírások alól a Képviselő-testület egyedi kérelem alapján felmentést adhat 2013. december 31. napjáig Kápolnásnyék beépítésre szánt területein.

3.§

Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (1) A terület építési övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

TV-1 jelű építési övezet csekési üdülőterületet ellátó központ		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 16.§ (2) bek. 3.4.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	1500 2000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	40
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	7.5
Előkert mérete	m	Min. 10.0
Legkisebb zöldterület	%	40
Terepszint alatti beépíthetőség	%	35

TV-2 jelű építési övezet Kutas sor térségét ellátó központ		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 16.§ (2) bek. 3.4.5.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	2000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	30
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	7.5
Előkert mérete	m	Min. 10.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50

Vt-2/m jelű építési övezet a Szív utca környékén		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 16.§(2)bek. 3.4.5.
Beépítési mód		szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	2000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	30
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	7.5
Előkert mérete	M	kialakult
Legkisebb zöldfelület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x40

Vt-2/m* jelű építési övezet a Szív utca környékén		
Elhelyezhető létesítmények		OTEK 16.§(2)bek.1.2.3.
Beépítési mód		szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	550
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	18
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	6.0
Előkert mérete	M	5,00
Legkisebb zöldfelület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x40

TV-3 jelű építési övezet Deák F. u. melletti oktatási, nevelési, sport létesítmény területe		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 16.§ (2) bek. 1.3.4.5.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	25
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	8ha 2ha
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	-
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	9.5

Előkert mérete	m	Min. 10.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	35

TV-4 jelű övezet történetileg kialakult központ terület és térség		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 16.§ (2) bek. 1.2.3.4.5.6.
Beépítési mód		Kialakult állapot
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	Kialakult állapot
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	-
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	7.5
Előkert mérete	m	Kialakult állapothoz igazodó
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50

Vt-4/m jelű építési övezet Bágyom patak térsége		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 16.§(2)bek.1. 2.3.4.5.6.
Beépítési mód		kialakult állapot
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	kialakult állapot
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	-
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	7.5
Előkert mérete	M	kialakult állapothoz igazodó
Legkisebb zöldfelület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x40

Településközponti vegyes terület: lakó-, kereskedelmi, szolgáltató épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál.

4.§

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1)..... A terület építés övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

KG-1 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	3000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	9.5
Előkert mérete	m	Min. 10.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50
Gksz-1/m jelű építési övezet Mol térsége - Vasútállomás térsége		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.
Beépítési mód		szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	40
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,8
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	3000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	40
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	50
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	3,5-6,5
Előkert mérete	M	SZT szerint
Legkisebb zöldfelület	%	20
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x40

KG-2 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	4000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	40
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	9.5
Előkert mérete	m	Min. 10.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50

KG-3 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.4.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	5000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	40
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	9.5
Előkert mérete	m	Min. 20.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50

Gksz-3 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTEK 19.§ (2) bek. 1.2.3.4.
Beépítési mód		Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	5000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	M	50
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	M	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	M	9.5
Előkert mérete	m	Min. 20.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50

Gksz-3/m jelű építési övezet Mol térsége - Vasútállomás térsége		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.
Beépítési mód		szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	40
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,8
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	5000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	50
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	60
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	3,5-6,5
Előkert mérete	m	SZT szerint
Legkisebb zöldfelület	%	20
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x40

KG-4 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.4.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	40
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	5000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	50
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	9.5
Előkert mérete	m	Min. 20.0
Legkisebb zöldterület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	50

Gksz-4/m jelű építési övezet Vasútállomás térsége		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.4
Beépítési mód		szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	40
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,8
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	8000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	50
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	70
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	3,5-6,5
Előkert mérete	m	SZT szerint
Legkisebb zöldfelület	%	20

Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x40
---------------------------------	---	---------

KG-5 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.
Beépítési mód		Szabadonálló
Legnagyobb beépítettség	%	30
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	-
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	50
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	6.0m
Előkert mérete	m	Min. 20.0
Legkisebb zöldterület	%	40
Terepszint alatti beépíthetőség	%	40

Gksz-5/m jelű építési övezet Mol térsége - Vasútállomás területe - Bányom-patak térsége		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.
Beépítési mód		szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	30
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,7
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	kialakult
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	-
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	3,5-6,5m
Előkert mérete	m	SZT szerint
Legkisebb zöldfelület	%	30
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x30

Gksz-6 jelű építési övezet		
Elhelyezhető létesítmények		OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.
Beépítési mód		szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	%	25
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	m ² /m ²	0,6
A kialakítható legkisebb telekterület mérete	m ²	5000
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	m	50
A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete	m	-
A megengedett legnagyobb építménymagasság	m	3,5-6,5m
Előkert mérete	m	SZT-szerint
Legkisebb zöldfelület	%	35
Terepszint alatti beépíthetőség	%	1,25x25

- a) A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások a bruttó beépítettség legfeljebb 20 %-át foglalhatják el.

5. §

A R. 21. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ (6) Különleges rekreációs területeken a beépítés feltétele:
teljesközművesítettség; - a csatornahálózat kiépítéséig zárt rendszerű szennyvíztározó
építése.”

(1) A R. 21. §-akiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:

„(9) Különleges rekreációs területeken telkenként legfeljebb 1 egylakásos lakóépület
helyezhető el.”

6. §

Az R. 1. számú függelékének örökségvédelmi felsorolása helyébe a következő felsorolás lép:

Örökségvédelem

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény
- A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 324/2010.(XII.27.) Korm. rendelet
- Az örökségvédelmi bírságról szóló 19/2001 .(X.18.) Korm. rendelet
- A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló 10/2006.(V.9.) NKÖM rendelet
- A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002.(II.15.) NKÖM rendelet
- A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002.(VI.21.) NKÖM rendelet
- Az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmi előírásairól szóló 4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet
- A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálójára anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010.(VIII.18.) NEFMI rendelet

7. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő 30-ik napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg az R. 1.§ (2) bekezdésben szereplő S-1 - 14 jelű Szabályozási Terveknek az SZT/m1-m2, az SZT/m4-m7 és az SZT/m8 szabályozási tervlapokat érintő területeire vonatkozó része, és az SZT-3/M és az SZT-5/M jelű szabályozási tervlapok hatályukat veszítik. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Sági Tibor körjegyző

Dr.Farsang Zoltán polgármester

A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. június 1.

Sági Tibor körjegyző